

329.05.632 Häfele Kivetőpánt Duomatic 94° Közézáródó Profilajtókhöz 40 mm-ig Faajtókhoz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorsszereléssel Csavarozható Fúráskép 52/7,5



Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/0632	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Fejrögztítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 13 mm

Beállítási lehetőség:
oldalirányban -0,5-től +5,5 mm-ig,
magasságállítás -2-től +2 mm-ig,
mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,
Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 52/7,5 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly 0,086 kg

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Szerelés	Gyorsszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Közézáródó

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32905632-hafele-kivetopant-duomatic-94-kozezarodo-profilajtokhoz-40-mm-ig-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatásos-vagy-gyorsszereléssel-csavarozható-fúrásképek-52-7-5~p953697>

QR-kód



Bútorvasalat

Gyártói cikkszám	329.05.632
Záródás	Záróautomatikával
Nyitósarok	94 °
Csuklós kar	Magasan ívelt

Pántok

Fejfurat átmérő	40 mm
Fej furatmélység	13 mm
Furatkép	52/7.5
Fejrögzítés	Csavarozható
Kivetőpánt	Duomatic
Felhasználás	optionvalue.fittingHingeApplication7

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32905632-hafele-kivetopant-duomatic-94-kozezarodo-profilajtokhoz-40-mm-ig-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatatos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato-furaskep-527-5~p953697>

QR-kód

